

ELEKTROMAGNETYZERY „CLEAN SCALE VILLA”, „VILLA PLUS” DLA TWOJEGO DOMU



**WODA STAJE SIĘ WYJĄTKOWO
PRZYJAZNA DLA SKÓRY I WŁOSÓW**

**NASTĘPUJE POPRAWA WALORÓW
SMAKOWYCH WODY**

**URZĄDZENIA I INSTALACJA
ZABEZPIECZONE PRZED KAMIENIEM
I KOROZJĄ**

Badania wykazały, że woda poddana działaniu pola magnetycznego zmienia swoje właściwości fizyczne zachowując niezmienny skład chemiczny. CLEAN SCALE zmienia polaryzację ładunków, dzięki czemu uzyskuje rewelacyjne efekty:

- oczyszczenie instalacji i urządzeń z kamienia i rdzawych osadów,
- zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed powstawaniem w nich nalotów z kamienia i rdzy,
- zmiękczenie wody,
- zwiększenie koncentracji tlenu,
- zmniejszenie koncentracji chloru i dwutlenku węgla,
- polepszenie walorów smakowych wody,
- widoczny efekt krystalicznie czystej wody.

Jakie praktyczne korzyści przynosi używanie „CLEAN SCALE”?

- poprawa jakości i walorów smakowych wody,
- woda zdrowsza dla organizmu (osady przekształcone do postaci jonowej Ca^{+2}),
- znacznie zmniejszone wywoływanie odczynów alergicznych skóry (mydła i płyny do kąpieli lepiej są usuwane z ciała),
- przedłużenie żywotności instalacji ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania,
- przedłużenie żywotności oraz poprawa skuteczności działania następujących urządzeń: pralki, zmywarki, ekspresy do kawy i herbaty, piece, termy, armatury, wanny z hydromasażem,

- zmniejszenie zużycia środków chemicznych do utrzymania czystości oraz środków zmiękczających do pralek i zmywarek,
- lepsze efekty mycia sanitariatów, glazury, podłóg (woda pozbawiona osadów nie pozostawia smug i zacieków),
- zwiększony efekt działania urządzeń do uzdatniania wody (filtry, odwrócona osmoza oraz wydłużenie okresu działania ich elementów wymiennych).

Montaż:

Montaż urządzeń jest niezwykle prosty, nie wymaga ingerencji w instalację, polega tylko na zamocowaniu urządzenia komputerowego w okolicy rury i nawinięcia przewodów (anten) na rurę zasilającą wodę za wodomierzem. W przypadku centralnego ogrzewania montować na rurze zasilającej za piecem. Nawinięcie przewodów należy wykonać zgodnie z załączoną instrukcją montażu. W przypadku wątpliwości udzielamy wszelkich wyjaśnień i odpowiadamy na kierowane do nas pytania.

Obsługa:

Na froncie obudowy urządzenia są cztery zapalające się kolejno diody. Pokazuje to, że urządzenie funkcjonuje prawidłowo. Przez pierwsze 4-8 tygodni, gdy następuje oczyszczanie instalacji z kamienia, wskazane jest rano spuszczenie niewielkiej ilości wody z każdego kurka do ciepłej i zimnej wody, jako że odkamienienie miało również miejsce w nocy. Woda poddana działaniu urządzenia będzie pozostawała w zmienionej postaci przez ok. 5 dni i to jest wystarczający czas, aby została zużyta z term, zbiorników grzewczych i retencyjnych. Im większa ilość wody jest zużywana, tym szybciej przebiega proces odkamienienia instalacji.

